

COZY Silver



INVERTER

ZGODNE Z
ERP

- 24h program
- auto RESTART
- 4 predkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- ilość trybów SNU
- inteligentne ODŚRZANIANIE
- CICHA praca
- oszczędzanie ENERGII
- niezależne OSŁUSZANIE
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ZALUZJI
- I FEEL
- GORĄCY start
- pobór mocy STANDBY 1W
- jonizator PLAZMOWY
- auto CLEAN



Model		GW-H09MB-K3DNE3G	GW-H12MB-K3DNE3G	GW-H15MC-K3DNE3G	GW-H24MD-K3DNE3G
Wydatność (min/nom/max)	kW	0,6/2,6/3,2	0,6/3,5/3,9	1,26/5,27/6,6	2,53/6,45/6,8
Zasilanie	fV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Pobór mocy (min/nom/max)	kW	0,18/0,87/1,3	0,19/1,17/1,4	0,38/1,62/2,65	0,6/2,18/2,65
Prąd pracy chłodzenie	A	3,8	5,2	7,2	9,7
Prąd pracy grzanie	A	3,92	5,3	7,8	9,8
EER	W/W	3,0	3,0	3,3	3,0
COP	W/W	3,3	3,3	3,3	3,2
SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP	-	4,6	4,8	4,5	4,8
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	-	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A++



Jednostka wewnętrzna		600/500/400/300	600/500/400/300	850/780/650/550	1000/800/700/550
Przepływ powietrza	m³/h	600/500/400/300	600/500/400/300	850/780/650/550	1000/800/700/550
Wydatność osuszania	l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Zakres nastawy temperatury	°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Wymiary [dł x szer x wys]	mm	845×180×275	845×180×275	940×200×298	1007×219×315
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/39/34/28	42/40/35/30	45/43/37/33	51/47/42/39
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54/50/45/40	54/51/46/42	58/53/50/45	63/57/52/49
Waga netto	kg	9	9	12	15

Jednostka zewnętrzna		776×320×540	776×320×540	955×396×700	980×427×790
Producent sprężarki	-	GREE	GREE	GREE	GREE
Typ sprężarki	-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Mcc silnika sprężarki	W	950	950	1440	1440
Przepływ powietrza	m³/h	1600	1600	3200	4000
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia	°C	-15-48	-15-48	-15-43	-15-43
Zakres temperatur otoczenia dla grzania	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
Metoda odszraniania	-	automatyczna	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Wymiary [dł x szer x wys]	mm	776×320×540	776×320×540	955×396×700	980×427×790
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	53	56	58
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	63	63	63	68
Waga netto	kg	28	29	45	55
Czynnik chłodniczy	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	kg	0,7	0,85	1,35	1,8
Długość instalacji bez doładowania czynnika	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20	20	20	20
Średnica przewodów [ciecz-gaz]	mm	φ6,35-φ9,52	φ6,35-φ9,52	φ6,35-φ12,7	φ6,35-φ15,88
Średnica przewodów [ciecz-gaz]	cal	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Maksymalne odległości pomiędzy jednostkami	m	10	10	10	10
Długość	m	15	20	25	25

Wydatność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
 Wydatność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
 Wydatność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).