KONSOLE

G10 inwerter

INWERTER

ZGODNE Z ERP

I FEEL

auto RESTART

inteligentne ODSZRANIANIE

funkcja TURBO

SAMODIAGNOZA

6 prędkości WENTYLATORA

efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE

CICHA praca

+8 stopni C

3 lata GWARANCJI

NOWOŚĆ

Model			GEH09AA-K3DNA1C/I	GEH12AA-K3DNA1C/I	GEH18AA-K3DNA1C/I
Wydajność	chłodzenie	kW	2,6	3,5	5,2
	grzanie		2,75	3,65	5,5
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Pobór mocy	chłodzenie	kW	0,05	0,05	0,05
	grzanie	kW	0,05	0,05	0,05
Prąd pracy chłodzenie		A	0,3	0,3	0,3
Prąd pracy grzanie		A	0,3	0,3	0,3
Przepływ powietrza		m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,2	1,8
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	40/38/36/33/30/26/24	42/40/38/37/35/32/26	46/44/42/40/37/34/30
Waga netto		kg	15	15	15
Wymiary [dł x szer x wys]		mm	700x215x600	700x215x600	700×215×600

JEDNOSTKA PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA

G10 inwerter

INWERTER

ZGODNE Z ERP

I FEEL

+8 stopni C

oszczędzanie ENERGII

szeroki KĄT NAWIEWU

funkcja TURBO

24H program

auto RESTART

efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE

CICHA praca

obsługa KARTĄ*

wykrywanie LUDZI*

6 prędkości WENTYLATORA

3 lata GWARANCJI

Model			GTH(09)BA-K3DNA1A/I	GTH(12)BA-K3DNA1A/I	GTH(18)BA-K3DNA1A/I	GTH(24)BA-K3DNA1A/I
Wydajność	chłodzenie	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
	grzanie		2,8	3,9	5,5	8,0
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Pobór mocy	chłodzenie	kW	0,055	0,055	0,11	0,11
	grzanie	kW	0,055	0,055	0,11	0,11
Prąd pracy chłodzenie		A	0,3	0,3	0,5	0,5
Prąd pracy grzanie		A	0,3	0,3	0,5	0,5
Przepływ powietrza		m³/h	650/550/450	650/550/450	950/700/500	1250/900/700
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	40/38/36	40/38/36	45/42/40	48/46/44
Waga netto		kg	40	40	40	45
Wymiary [dł x szer x wys]		mm	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700

* opcjonalnie

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).