

Ścienne inwerterowe

Technologia inwerterowa G10
Klasa energetyczna A
Funkcja Auto Restart
Cicha praca
7 prędkości wentylatora
Funkcja Auto Clean
Stylowy design
Funkcja samodiagnozy

Klimatyzatory Ścienne

Hansol



G10
INVERTER

Model			GWH09TA-S3DNA	GWH12TB-S3DNA	GWH18TB-S3DNA
Wydajność	chłodzenie	kW min/nom/ max	0,7/2,5/3,9	0,7/3,5/4,5	0,9/5,3/6,8
	grzanie		0,7/2,8/4,0	0,7/3,7/5,5	1,1/5,6/7,3
Zasilanie		f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz		
Czynnik chłodniczy	Typ		R410A		
	Ilość do 5m	g	1 220	1 300	1 600
	Dodatkowa ilość	g/m	20	20	30
Pobór mocy	chłodzenie	kW	0,60	0,80	1,40
	grzanie		0,70	0,85	1,55
EER		W/W	4,30	4,30	3,80
COP		W/W	4,40	4,30	4,00
Klasa energetyczna			A	A	A
Jednostka wewnętrzna					
Przepływ powietrza		m ³ /h	550	770	900
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	815x290x200	867x290x200	1018x319x230
Poziom hałasu [w/ś/n]		dB(A)	40/32/21	41/32/22	46/36/30
Waga		kg	11	13	16
Jednostka zewnętrzna					
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	848x592x320	848x596x378	955x700x424
Poziom hałasu		dB(A)	49	50	54
Waga		kg	40	44	55
Średnica rur [ciecz/gaz]		cal	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Maksymalne odległości	wysokość	m	10	10	10
	długość		15	20	25



CICHA praca



szeroki
KĄT NAWIEWU



GORĄCY
start



automatyczny
TRYB SNU



niezależne
OSUSZANIE



inteligentne
ODSZRANIANIE



SAMODIAGNOZA



auto RESTART



24H program



funkcja TURBO



auto CLEAN



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



auto
RUCH ŻALUZJI



INVERTER