

# Hummer



- Cicha praca
- Inteligentne odszranianie
- 24 godzinne programowanie ON/OFF
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Funkcja samodiagnozy
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja Auto Restart



Cicha praca



Szeroki  
kąt nawiewu



Gorący start



Automatyczny  
tryb snu



Niezależny  
system osuszania



Inteligentne  
odszranianie



Funkcja  
Auto Restart



24-godzinne  
programowanie



24-godzinne  
programowanie



Funkcja  
TURBO



Funkcja  
Auto Clean



Efektywne  
chłodzenie/grzanie



Automatyczny  
ruch żaluzji



Funkcja  
samodiagnozy

Model			GWHN07EANK3A2A	GWHN09EANK3A2A	GWHN12EBNK3A2A	GWHN18EDNK3A2A	GWHN24DCNK3A1B
Wydajność	chłodzenie	kW	2,4	2,6	3,2	4,7	6,5
	grzanie		2,5	2,8	3,6	5,0	6,8
Zasilanie		fV/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz				
Czynnik chłodniczy			R410A				
Pobór mocy	chłodzenie	kW	0,86	0,93	1,13	1,60	2,27
	grzanie		0,77	0,87	1,11	1,59	2,26
EER		W/W	3,00	2,85	2,85	2,81	2,82
COP		W/W	3,25	3,24	3,24	3,01	3,01
<b>Jednostka wewnętrzna</b>							
Przepływ powietrza		m³/h	420	420	520	580	850
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	710x250x180	710x250x180	770x250x180	830x285x205	1020x310x228
Poziom hałasu [w/ś/n]		dB(A)	35/32/28	35/32/28	38/35/31	43/39/33	45/42/39
Waga		kg	7	7	8,5	11	15
<b>Jednostka zewnętrzna</b>							
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	720x430x260	720x430x260	848x540x320	913x680x378	1018x700x412
Poziom hałasu		dB(A)	50	50	52	55	56
Waga		kg	25	25	35	46	59
Średnica rur [ciecz/gaz]		cal	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Maksymalne odległości	wysokość	m	5	5	5	10	10
	długość		10	10	10	15	15