



GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

Kolejny plus dla Ciebie



LOMO Luxury Plus

Jeszcze więcej możliwości

Lomo Luxury Plus to rozbudowana o nowe możliwości wersja klasycznego modelu Lomo Luxury. Dzięki unowocześnionej konstrukcji model ten zyskał dodatkowe funkcjonalności, m.in.: sterowanie nawiewem powietrza w pionie i poziomie z 7 biegami wentylatora oraz ustawienie 3 trybów snu. Urządzenie ma ponadto wyższe parametry efektywności pracy.



Smart
FLOW 3D




WiFi
Intelligent
Control



7
7-gear fan



3
3 Sleep Modes



Wired
Controller

● Opcjonalnie

LOMO Luxury Plus


PRECYZYJNA KONTROLA KLIMATU



Model Lomo Luxury Plus dzięki wyposażeniu w aż 7 biegów wentylatora oraz funkcję SMART FLOW 3D daje użytkownikowi pełną kontrolę nad komfortem w pomieszczeniu.

Dzięki funkcji 7-GEAR FAN możliwe jest precyzyjne ustawienie intensywności nawiewu urządzenia.

Rozwiązanie SMART FLOW 3D polega na zastosowaniu automatycznych żaluzji pionowych i poziomych. Umożliwia to zdalne sterowanie kierunkiem nawiewu, powietrza nie tylko standardowo w kierunku góra-dół, ale także lewo-prawo.



Smart
FLOW 3D



7-gear fan



BOGATE OPCJE STEROWANIA

Niewątpliwą zaletą modelu Lomo Luxury Plus są bogate możliwości sterowania. Klimatyzator wyposażony jest w standardzie w pilot bezprzewodowy oraz wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możliwe jest kontrolowanie pracy urządzenia z aplikacji na smartfony z dowolnego miejsca na świecie. Poza pilotem oraz Wi-Fi, Lomo Luxury Plus oferuje możliwość doposażenia w sterownik przewodowy ścienny oraz sterownik centralny. Poszerzają one możliwości sterowania m.in. o tygodniowy regulator czasowy. Dodatkowo model ten kompatybilny jest z modułem styku ON/OFF wykorzystywanym m.in. do integracji klimatyzatorów z kartami hotelowymi. Opcją sterowania dającą najszersze możliwości jest połączenie klimatyzatora z bramką BMS BACnet i sterowanie urządzeniem z poziomu komputera.



Wi-Fi
Intelligent
Control



YAC1FB9

Sterowniki opcjonalne:



XK76



CE50-24/E

W TROSCE O TWOJE ZDROWIE


Klimatyzator Lomo Luxury Plus, poza główną funkcją grzania i chłodzenia, dzięki funkcjom AIR IONIZER oraz HEALTH FILTERS dba również o zdrowie użytkowników.

Wyposażenie urządzenia w jonizator powietrza pozwala na zwalczanie drobnoustrojów, alergenów i wielu zanieczyszczeń znajdujących się we wdychanym przez nas powietrzu.

Funkcja oczyszczania powietrza dodatkowo może zostać wzbogacona o opcjonalne filtry powietrza. Filtry te, dostępne w pięciu rodzajach (filtr aktywny węglowy, fotokatalityczny, antybakteryjny, katechinowy oraz filtr z jonami srebra) umożliwiają m.in. usuwanie pyłów, kurzu, bakterii, czy formaldehydu.



Health Filters



AIR Ionizer



LOMO Luxury Plus - funkcje

Wszelstronne sterowanie	Day Timer	Week Timer	Intelligent Control	Wired Controller	REMOTE Controller	Central Controller	Hotel Key Card Control	BMS BMS Control
Efektywna praca	Inverter Technology	TURBO Mode	Save Energy	Condensate Heater				
Zdrowie	Auto CLEAN	Air Ionizer	Health Filters					
Inteligentna praca	Smart Defrost	G-Doctor	Auto Restart	WARM FLOW				
Komfort	Smart Flow 3D	I Feel	Dehumidify	+8°C	7-Gear Fan	3 Sleep Modes	Quiet	

● OPCJONALNIE



LOMO Luxury Plus

parametry techniczne:

MODEL			GWH09QB-K6DNB2E	GWH12QC-K6DNB2D	GWH18QD-K6DNB2D	GWH24E-K6DNB2E
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,45/2,70/3,50	0,70/3,50/4,00	1,26/5,20/6,60	1,93/7,00/8,85
	Grzanie		0,45/2,80/4,20	0,80/3,67/4,50	1,12/5,30/6,80	1,80/7,40/10,63
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,09/0,82/1,40	0,09/1,09/1,45	0,38/1,53/2,45	0,43/1,90/3,10
	Grzanie		0,16/0,76/1,50	0,18/0,99/1,50	0,35/1,41/2,60	0,43/1,90/3,75
SEER		-	6,80	7,00	7,00	6,50
SCOP		-	4,00	4,00	4,00	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09QB-K6DNB2E/I	GWH12QC-K6DNB2D/I	GWH18QD-K6DNB2D/I	GWH24E-K6DNB2E/I
Przepływ powietrza		m³/h	560/490/460/430/380/330/290	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09QB-K6DNA1E/O	GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH18QD-K6DNA1D/O	GWH24QE-K6DNA1E/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	52	57	57
Czynnik chłodniczy		Typ	R32	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396	965 x 700 x 396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
 Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
 Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).





GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

FREE

FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

